




Válvula de bola Tipo 546 PVC-U Con bridas fijas de PVC-U ISO/DIN

Modelo:

- Con bloqueo de serie (DN10-50)
- Insertos de montaje integrados
- Dimensión-Z, final de válvula y union nut son compatibles con la válvula tipo 546 (1ª generación)
- Para una fácil instalación y desmontaje
- Asientos de bola en PTFE
- Longitud de montaje según EN 558
- Dimensiones de conexión: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Opción:

- Posibilidad de configuración individual de la válvula
- Actuadores neumáticos o eléctricos de GF
- Módulo intermedio con señal de posición abierto/cerrado (DN10-50)
- Unidad de retorno automático ("Dead man") (DN10-25)
- Módulo Multifunción con limit switches integrados (DN65-100)



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valor kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Código	SP	Peso (kg)	FKM Código	SP	Peso (kg)
20	15	16	185	800 000 182	1	0,370	800 042 709	1	0,420
25	20	16	350	800 026 579	1	0,520	800 000 193	1	0,510
32	25	16	700	800 011 080	1	0,730	800 011 076	1	0,731
40	32	16	1000	800 011 174	1	1,245	800 000 195	1	1,230
50	40	16	1600	800 011 171	1	1,617	800 042 713	1	1,640
63	50	16	3100	800 011 039	1	2,656	800 011 040	1	2,710

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	Pulgadas (inch)
20	95	65	14	57	27	130	77	56	124	25	32	45	1/2
25	105	75	14	67	30	150	97	65	144	25	39	58	3/4
32	115	85	14	73	36	160	97	71	154	25	39	58	1
40	140	100	18	90	44	180	128	85	174	45	54	74	1 1/4
50	150	110	18	97	51	200	128	89	194	45	54	74	1 1/2
63	165	125	18	116	64	230	152	101	224	45	66	87	2

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>